



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.231.П.008097.04.08 от 03.04.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Краски и лаки серии ТЕМАЛАК АБ МИО, ТЕМАЛАК НАММЕР, ЭНСИ; краски серии ФОНТЕЛАК (90, QD 80), НОН-
ФАЙЭ.

изготовленная в соответствии

с сертификатами качества и безопасности, техническим описанием, инструкцией по применению

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.
Гигиенические требования безопасности", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

"Tikkurila OY" ("Тиккурила Ою") п/я 53, 01301, Вантаа ("Финляндия")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Тиккурила Коутингс", 192289, г. Санкт-Петербург пр. 9-го Января, д. 15 а ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № СГ -294-05 от 02.03.2005г. ИЛ ООО "Полимертест".

№ 1882283

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 4-й (мало опасные). Обладают умеренным раздражающим действием на кожные покровы. Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять: ксилол - ПДК - 150,0/50,0 мг./куб.м.; метилэтилкетоксим (по метилэтилкетону) - ПДК - 200,0 мг./куб.м.; углеводороды - ПДК - 900,0/300,0 мг/куб.м.

СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ 12.1.007-76 , ГН 2.2.5.1313-03.

Область применения:

для окраски стальных поверхностей металлоконструкций, резервуаров, авто-, строй- и сельхозтехники, оборудования; деревянных и других поверхностей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма - изготовитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, гарантийный срок хранения

Закключение действительно до 03.04.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1882283